FICHA TECNICA

PTI 209 QLE CDP

CATEGORIA

LUMINARIAS DE SUPERFICIE

ALTO RENDIMIENTO Y DESLUMBRAMIENTO CONTROLADO

DESCRIPCION

LUMINARIA LED PARA ADOSAR O SUSPENDER CON OPTICA MICROPRISMÁTICA

Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.

Componente óptico compuesto por un difusor de PMMA microprismático, Conical De-Glaring Prism , de alta transmitancia (> 95%) y UGR controlado (UGR < 19).

Fuente de luz. Módulos LED en 2.700ºK 3.000ºK 4.000ºK.

Índice de reproducción cromática CRI>80, CRI> 90 (bajo pedido).

Small colour tolerance Mac Adam 3.

Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.

On/off, control Dali o Casambi.

Vida útil: L70/B50 72.000 horas.

Distintas opciones de personalización y equipamiento bajo pedido.

GALERIA

PTI 209 QLE CDP
(60X60)

PTI 209 QLE CDP
(30X120)

PTI 209 QLE CDP
(60X120)

DIMENSIONES



PTI 209 QLE CDP
(60X60)



PTI 209 QLE CDP
(30X120)



PTI 209 QLE CDP
(60X120)

FOTOMETRIAS



VERSIONES

REFERENCIA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	CRI	DIMENSIONES
209-2-QLE-250-CDP	20 W	2.260 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	60X60
209-2-QLE-350-CDP	29 W	3.277 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	60X60
209-2-QLE-450-CDP	38 W	4.290 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	60X60
209-2-QLE-250-CDP-30X120	20 W	2.260 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	30X120
209-2-QLE-350-CDP-30X120	29 W	3.277 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	30X120
209-2-QLE-450-CDP-30X120	38 W	4.290 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	30X120
209-4-QLE-350-CDP-60X120	58 W	6.554 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	60X120
209-4-QLE-450-CDP-60X120	76 W	8.588 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	60X120

ACCESORIOS

KIT DE SUSPENSIÓN 1-3

METROS KIT DE EMERGENCIA

SENSORES DE LUMINOSIDAD Y

PRESENCIA BLANCO TUNEABLE