

PTI 114 LLE EV-LB



CATEGORIA

LUMINARIAS DE EMPOTRAR

ALTO RENDIMIENTO Y DESLUMBRAMIENTO CONTROLADO

DESCRIPCION

LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR CON LUZ INDIRECTA Y OPTICA DE ALUMINIO ESPECULAR

Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.

Componente óptico: luz indirecta mediante haz difuso por reflexión en el cuerpo de la luminaria y luz directa a través de difusor de aluminio especular con un UGR controlado.

Fuente de luz. Módulos lineales en 2.700°K 3.000°K 4.000°K.

Índice de reproducción cromática CRI 80, CRI>90 (bajo pedido).

Small colour tolerance Mac Adam 3.


Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.

On/off, control Dali o Casambi.

Vida útil: L70/B50 72.000 horas.


Distintas opciones de personalización y equipamiento bajo pedido.

GALERIA




PTI 114 LLE EV-LB
(60X60)

DIMENSIONES



PTI 114 LLE EV-LB
(60X60)

FOTOMETRIAS



VERSIONES

REFERENCIA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	CRI	DIMENSIONES
114313-LLE-EV-LB	12 W	1.392 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	60X60
114318-LLE-EV-LB	18 W	2.088 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	60X60

ACCESORIOS

MONTAJE

EN LA VERSIÓN DE T-VISTA DE 60×60, 120×30 O 120×60 SIMPLEMENTE APOYANDO EN PERFILES.
EN LA VERSIÓN DE PLADUR O ESCAYOLA, MEDIANTE CERCO.

ACCESORIOS

CERCO PARA HUECO EN TECHO 605×605 (REF.: 114000)

CERCO PARA HUECO EN TECHO 1205×305 (REF.: 114200)

CERCO PARA HUECO EN TECHO 1205×605 (REF.: 114100)